

Super Standard - S - for de fleste behov



Norges mest solgte bereder

Spennende utseende og en mengde tekniske forbedringer gjør Super S til førstevalget innen boligberedere. Oppbygget med gjennomprøvde komponenter og OSOs erfaring fra mer enn 2 millioner rustfrie beredere levert gjennom mer enn 35 år, er Super S i særklasse både på design, driftssikkerhet, driftsøkonomi og miljøvennlighet. Super S leveres nå i 120, 200, 250 og 300 liters volum.

Viktige fordeler for brukeren:

- 10 % mer varmtvann bl.a. fordi faktisk volum er mer enn andre.
- 35 % bedre isolert bereder enn eldre modeller, takket være OSO ECO Foam, isolering av ventiler og varmeelement. Sparer tusenvis av kroner pga. redusert varmetap.
- Ny design – ingen tilkoblinger / ventiler / rør er synlige – overløpsrør og nettkabel føres under berederen i kanaler - Super S passer hvor som helst.

Viktige fordeler for rørleggeren:

- Rask montering - alle ventiler / kaldtvannsrør / stillben er fabrikkmontert, samme monteringshøyde som eldre modeller og 360 grader dreibar blandeventil.
- Rask service – Super S har de samme reservedeler som for eldre modeller
- Enkel transport – Super S er lettere enn andre og er enkel å frakte til installasjonssted. Spesialutstyr – se s. 17.

Tekniske data

Best. nr. Volum - kW	Passer for	Dia x H mm	Ansl.	Volum l.	Vv-kap. 40°	Oppv.tid	Kg	M ³	NRF nr.	Veil. pris
Super S 120 - 1,95	2-3 personer	Ø580 x 850 H	½" / Ø15	116	230 l. + 50 l/t	4,4 t	25	0,30	800.0501	6 500
Super S 200 - 1,95	3-4 personer	Ø580 x 1260 H	½" / Ø15	198	440 l. + 50 l/t	7,4 t	35	0,45	800.0502	6 800
Super S 250 - 3	4-5 personer	Ø580 x 1470 H	½" / Ø15	245	560 l. + 50 l/t	6,0 t	44	0,53	800.0506	7 950
Super S 300 - 3	5-6 personer	Ø580 x 1710 H	½" / Ø15	287	630 l. + 75 l/t	7,2 t	47	0,60	800.0503	9 200

NB: Priser i tabellen er veil. og gyldige fra 1. januar 2015.

Styrt (5-40°) (10-75°C)

Inkl. mva

FORDELER

- Tåler 5 ganger mer korrosivt vann
- Superisolert med OSO ECO Foam skumisolasjon
- Prisbelønnet design

PRODUKTFAKTA

Garanti	Tank 10 år - deler 2 år
Isolasjon	ECO Foam - vannbasert
Sertifisering	CE / NEMKO
El-element	5/4" rørgjenge
Termostat	60-90°C (preset 75°C)
Blandeventil	45-80°C (preset 55°C)
Sikkerhetsventil	9 bar - fabrikkmontert