

Produktdatablad

Super Standard

Direkte Elektrisk	Enhet	Type	Type	Type	Type
Produkt	Super Standard	S 120	S 200	S 250	S 300
Produkt nr.	NRF	800.0501	800.0502	800.0506	800.0503
Produktkapasitet	Personer / m²	2,5	3,5	4,5	5,5
Produktsegment		Bolig	Bolig	Bolig	Bolig
Produkt Varmetap - Rating - A/AA/AAA	OSO Standard	AAA	AAA	AAA	AAA
Produkt Energieffektivitet - Rating - A/AA/AAA	OSO Standard	A	A	A	A
Produktkostnad - Rating - €/€€/€€€	Estimat	€	€	€	€€
Produktbeskrivelse	Norges mest kjøpte bereder gjennom 50 år, passer for de fleste familier				
Produkt					
Vekt - netto	kg	27	39	44	51
Høyde - max.	mm.	850	1260	1470	1710
Diameter	mm.	580	580	580	580
Forbruksvann - Volum	ltr.	115	195	245	285
Forbruksvann - Kapasitet v/ 40°C konstant	ltr.	230	440	560	630
Oppvarmingstid - 10°C - max Temp. (Se Elektrisk)	timer	4,4	7,4	6,0	7,2
Varmetap - 24 timer	kWh/døgn	1,2	1,9	2,4	2,8
Ekspansjonsløsning		-	-	-	-
Plassering		Gulv	Gulv	Gulv	Gulv
Farge		Hvit	Hvit	Hvit	Hvit
Dimensjoner Emballert	LxBxH mm.	595x595x870	595x595x1280	595x595x1750	595x595x1750
Volum Emballert	m ³	0,30	0,45	0,60	0,60
Materialer					
Innertank - Rustfritt Stål		Duplex	Duplex	Duplex	Duplex
Elektrisk(e) Element(er) - Rustfritt Stål		Incoloy 800	Incoloy 800	Incoloy 800	Incoloy 800
El. Boks og Lokk		Stål / V0 Plast	Stål / V0 Plast	Stål / V0 Plast	Stål / V0 Plast
Isolasjon		ECO Foam	ECO Foam	ECO Foam	ECO Foam
Yttermantel		Lakkert Stål	Lakkert Stål	Lakkert Stål	Lakkert Stål
Energikilde					
Type - Primær		Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk	Elektrisk
Elektrisk					
Element Kapasitet	kW	1,95	1,95	3,0	3,0
Element Fase	Fas	1	1	1	1
Element Spenning	Volt	230	230	230	230
Termostat Type		Overflate	Overflate	Overflate	Overflate
Arbeidstermostat Temp. område	°C	60-90	60-90	60-90	60-90
Arbeidstermostat Temp. innstilling	°C	75	75	75	75
Elektrisk Installasjon		Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play	Plug & Play
IP Klassifisering		IP 24	IP 24	IP 24	IP 24
Anslutninger					
Kaldtvann/Varmtvann - Plassering		Topp	Topp	Topp	Topp
Kaldtvann/Varmtvann - Anslutninger	mm.	15	15	15	15
Sikkerhetsventil - Overløp	" (tommer)	3/4 - Innv.	3/4 - Innv.	3/4 - Innv.	3/4 - Innv.
Sikkerhetsventil - Avtapning	" (tommer)	-	-	-	-
Elektrisk Element	" (tommer)	5/4	5/4	5/4	5/4
Sikkerhet					
Sikkerhetsventil - Åpningstrykk +/- 5 %	Bar	9	9	9	9
Sikkerhetstermostat - Utløsningstemperatur	°C	98	98	98	98
Innertank - Design Trykk/Temperatur	Bar/°C	10/99	10/99	10/99	10/99
Innertank - Testtrykk	Bar	13	13	13	13
Sertifiseringer / Godkjenninger					
Produktsertifiseringer	Sertifiseringer	CE / NEMKO			
Fabrikk - Godkjenninger	Standard	ISO 9001:2008 / ISO 14001:2004 / OHSAS 18001			
Miljø					
Miljødeklarasjon	0-utslipp i Produksjon / 100 % Resirkulerbar / >60 % Resirkulerte materialer				
Garanti					
Vann - Chlorid Innhold max - Cl	ppm	50	50	50	50
Vann - Sulfat Innhold max - So4	ppm	50	50	50	50
Vann - Chlorid/Sulfat Innhold max - Cl/So4	ppm	50	50	50	50
Vann - Kalk Innhold - max	dh	5	5	5	5
Garantiperiode - Innertank / Deler	År	10 / 2	10 / 2	10 / 2	10 / 2
Teknisk Tegning & Installeringsinformasjon - Snu Arket			Copyright© - OSO Hotwater™ Group AS - All Rights Reserved		